DCE 11/13

KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 230770

Die platzsparenden Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 eignen sich insbesondere für die Küchenspüle oder für höheren Warmwasserkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken. Elektronisch geregelt sorgen sie für eine gradgenaue Wunschtemperatur im Leistungsbereich. Mit Hilfe eines Temperaturdrehwählers kann die Wassererwärmung von 20 bis 60°C gradgenau eingestellt werden. Weiterhin zeichnen sich Kompakt-Durchlauferhitzer durch eine hohe Energieeffizienz aus. Die Wassererwärmung erfolgt erst unmittelbar bei der Wasserentnahme an der Zapfstelle, wodurch Speicher- und Leitungsverluste vermieden werden.

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Einzigartig flaches Kompaktformat
- 11 kW oder 13,5 kW Anschlussleistung
- Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung
- Gradgenaue Temperatureinstellung von 20 °C bis 60 °C
- Verbrühschutzfunktion

Typ	DCE 11/13 H	DCE 11/13 compact RC	DCE 11/13
Bestell-Nr.	232792	230771	230770
Nennleistung	11,2/13,5 kW	11/13,5 kW	11/13,5 kW
Höhe	293 mm	293 mm	293 mm
Breite	188 mm	188 mm	188 mm
Tiefe	85 mm	85 mm	85 mm

Technische Daten

Nennspannung 1	380 V	380 V	380 V
Nennleistung 1	10,1/12,2 kW	10,1/12,2 kW	10,1/12,2 kW
Nennstrom 1	17,8/18,5 A	17,8/18,5 A	17,8/18,5 A
Absicherung 1	16/20 A	16/20 A	16/20 A
Frequenz 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennspannung 2	400 V	400 V	400 V
Nennleistung 2	11,2/13,5 kW	11,2/13,5 kW	11,2/13,5 kW
Nennstrom 2	18,7/19,5 A	18,7/19,5 A	18,7/19,5 A
Absicherung 2	16/20 A	16/20 A	16/20 A
Frequenz 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennspannung 3	415 V	415 V	415 V
Nennleistung 3	12,1/14,5 kW	12,1/14,5 kW	12,1/14,5 kW
Nennstrom 3	19,4/20,2 A	19,4/20,2 A	19,4/20,2 A
Absicherung 3	20/20 A	20/20 A	20/20 A
Frequenz 3	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C

Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C)	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C und 380 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C und 400 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C und 415 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C und 380 V)	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C und 400 V)	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C und 415 V)	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤55°C und 380 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤55°C und 400 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤55°C und 415 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤55°C und 380 V)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤55°C und 400 V)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤55°C und 415 V)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de